



**LENTE VARIFOCAL**  
con ZOOM MOTORIZADO Y AUTOFOCO

**NDAA COMPLIANT PRODUCTS**

**H.265 H.2654/MJPEG**

**30fps**

**5MP** Resolución

Lente varifocal de 2.8-12mm

WDR

Smart IR™

Protección IP67

**5 AÑOS** Garantía

## Resumen

Estas cámaras MEGApix® IP cumplen la normativa NDAA y ofrecen imágenes muy nítidas con una resolución de 5MP a 30fps en tiempo real. La cámara tipo torreta con protección IP67 cuenta con una lente varifocal de 2.8-12mm con zoom motorizado y un cardán de cámara de 360° para un ajuste absoluto de la vista. La inteligencia añadida incluye el cruce de líneas, las intrusiones en el perímetro, la detección de manipulación de video y la clasificación de objetos. Todas las cámaras MEGApix son conformes a la norma ONVIF, lo que garantiza su correcta integración con cualquier solución de plataforma abierta del mercado.

## Características

- Sensor de imagen de 5MP 1/2.7" a 30fps en tiempo real
- Lente varifocal 2.8-12mm con zoom motorizado y autofocus
- Amplio rango dinámico (WDR) verdadero
- Múltiples códecs (H.265, H.264, MJPEG) con transmisión doble en simultáneo
- Smart IR™ con rango de 164 pies
- Analíticos de video de clasificación de objetos
- Analíticos de video de cruce de líneas
- Analíticos de video de intrusión en el perímetro
- Analíticos de manipulación de video con detección de cambio de escena
- Analíticos de manipulación de video con detección de desenfocado de video
- Analíticos de manipulación de video con detección de colores anormales
- Reducción digital de ruido 3D Smart DNR™
- Verdadero día/noche con filtro de corte IR mecánico
- Zonas de privacidad programables
- Control automático de ganancia (AGC)
- Compensación de luz de fondo (BLC)
- Compensación de imagen en condiciones meteorológicas extremas De-Fog™
- Balance de blancos automático (AWB)
- Detección de movimiento
- Entrada de audio por el micrófono incorporado
- Ranura de tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC clase 10 (tarjeta no incluida)
- Servidor web incorporado
- PoE clase 3 y 12VCC
- Conformidad con ONVIF, perfil S
- Cumple con NDAA
- Protección IP67 resistente al polvo y al agua hasta 3 pies
- Garantía de 5 años



## Accesorios de montaje (Opcional)


 **DWC-MT9CMJ2**  
Soporte de montaje en techo y caja de conexiones

 **DWC-MT9JUNC2**  
Caja de conexiones

 **DWC-MTTWM2**  
Soporte de montaje en pared

## Dimensiones

unidad: Pulgadas (mm)



## Especificaciones

<b>IMAGEN</b>	
Sensor de imagen	CMOS 5MP 1/2.7"
Píxeles totales	2592 (H) x 1944 (V)
Iluminación mínima de la escena	0.01 lux (color) 0.0 lux (ByN)
Relación S/R	50dB
<b>LENTE</b>	
Distancia focal	2.8 - 12mm, F1.4
Tipo de lente	Lente varifocal con zoom motorizado y autofocus
Campo de vista (FoV)	95.1° - 30°
Distancia IR	Rango de 164 pies
<b>E/S</b>	
Entrada/Salida de audio	1 entradas de audio y 1 micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711A / U
<b>OPERACIONAL</b>	
Modo de obturación	Automático, manual
Velocidad de obturación	1/30s - 1/1000000s
Control automático de ganancia	Automático
Día / noche	Automático, día (color), noche (ByN), programa
reducción digital de ruido 3D Smart DNR™	3D DNR
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR verdadero bajo, medio, alto
Amplio rango dinámico (WDR) dB	120dB
Zona de privacidad	4 máscaras de privacidad programables
Analíticos de cámara	Cruce de líneas, intrusión de perímetro, detección de manipulación de video (cambio de escena, desenfocado de video, detección de colores anormales), clasificación de objetos (diferenciar personas de objetos)
Compensación de luz de fondo (BLC)	Sí
DeFog	Sí
Espejo y rotar	Sí
Notificaciones de alarma	Notificaciones por correo electrónico o servidor FTP
Ranura de memoria	Tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC hasta 256GB (no se incluye la tarjeta)
<b>RED</b>	
LAN	LAN 10/100 conforme a 802.3
Tipo de compresión de video	H.265, H.264, MJPEG
Resolución	5MP, 4MP, 2K, 3MP, 2.1MP/1080P, 720P (60Hz: 1 - 30fps; 50Hz: 1-25fps) Modo HFR: 1080P / 720P (60Hz: 1 - 60fps; 50Hz: 1-50fps)
Tasa de fotogramas	Hasta 30fps en todas las resoluciones
Tasa de bits de video	64 Kbps - 8 Mbps
Control de la tasa de bits	Transmisión múltiple CBR/VBR en H.264/H.265 (tasa de fotogramas y ancho de banda regulables)
Capacidad de transmisión	Transmisión doble a diferentes tasas y resoluciones
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
Seguridad	Filtrado IP, Filtrado MAC, autenticación (ID/PW), SSL/TSL
Conformidad con ONVIF	Sí
Visor web	OS: Windows® Navegador: Internet Explorer
Software de administración de video	DW Spectrum® IPVMS
<b>AMBIENTAL</b>	
Temperatura de funcionamiento	-22°F - 140°F (-30°C - 60°C)
Humedad de funcionamiento	95% RH (sin condensación)
Protección IP	Protección IP67
Otras certificaciones	FCC, CE, ROHS, POE, ONVIF
<b>ALIMENTACIÓN</b>	
Requisitos de energía	12VCC, PoE IEEE 802.3af Clase 3. (Adaptador no incluido)
Consumo de energía	9W
<b>MECÁNICA</b>	
Material	Carcasa de torreta metálica
Dimensiones	5.16" x 4.13" (131.1 x 105 mm)
Peso	1.45 libras (0.66 kg)
Garantía	garantía de 5 años